ENDUIT POUR CABINE DE PEINTURE (Pâte de masquage)

Description du produit

L'ENDUIT POUR CABINE DE PEINTURE 15.120 est un produit de masquage sec, blanc à base d'eau qui empêche l'adhésion des débordements de peinture sur les cabines, les sols et les accessoires. Le 15.120 fournit également un enduit protecteur soluble dans l'eau qui facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces contaminées sans avoir besoin de solvant.

L'**ENDUIT POUR CABINE DE PEINTURE 15.120** est une substance blanche, à base d'eau qui sèche en développant une surface non-poussiéreuse.

Mode d'emploi

L'**ENDUIT POUR CABINE DE PEINTURE 15.120 s'a**pplique tel quel au pinceau, au rouleau ou au pistolet, en couches épaisses.

Cet enduit ne coule pas et ne s'affaisse pas.

Pour l'enlever, les meilleures manières consistent à le laver à l'eau sous pression ou à le gratter.

Le produit donne un rendement approximatif de 4,5 m²/litre.

Caractéristiques

Empêche la pénétration et l'adhérence de la peinture aux sols et plaques métalliques.

Rinçable à l'eau. L'enduit s'élimine par lavage à l'eau sans avoir besoin des acides.

Protège contre l'attaque des solvants.

Fournit une surface sèche, absorbante, non-poussiéreuse

Entièrement à base d'eau, cet enduit ne présente aucun risque d'incendie ou de stockage.

La surface produite réfléchit la lumière et améliore les conditions de travail.

Conditionnement

L'**ENDUIT POUR CABINE DE PEINTURE 15.120** est fourni en bidons de 200 litres.

Stockage spécial

Stocker dans un endroit à l'abri du gel.

Santé et sécurité

Ce produit présentant peu de dangers, il n'est soumis à aucune exigence d'étiquetage spécial.
Pour tous renseignements complémentaires, consulter la Fiche de données de sécurité.

H.C.T. nv-sa **Europalaan 24** **Tel.: (+32) (0)9/381.69.00** **BTW/TVA/VAT: BE 421 226 062**

B-9800 Deinze **Fax: (+32) (0)9/380.46.00** **HR/RC Gent 129 381**

www.tis.be **e-mail: mail@tis.be** **Bank: KBC 448-4694101-78**

GB 290-0106348-57